



LED照明器具用電源ユニット

TDK製

TDK-Lambda

定常ノイズ: 常時発生する定常ノイズ(伝導・放射)を一般照明器具と比べ大幅に低減し、国際規格に準拠しています。

(CISPR15・CISPR22をクリア)



型番	ELV60-24-2R5	ELV90-24-3R8
定格入力電圧	AC100V/200V	AC100V/200V
寸法(mm)	228×45.5×40.2	228×45.5×40.2
その他	60W 効率:86% 別置き DC24V	90W 効率:88% 別置き DC24V

MW製

MEAN WELL

定常ノイズ: 常時発生する定常ノイズ(伝導・放射)を一般照明器具と比べ大幅に低減し、国際規格に準拠しています。

(CISPR15・CISPR22をクリア)



電源ユニット HLG-320H-24

型番	LPF-60(D)-24	HLG-320H-24A
定格入力電圧	AC100V/200V	AC100V/200V
寸法(mm)	162.5×43×32	252×90×43.8
その他	60W 効率:89% 別置き DC24V	320W 効率:94% 別置き DC24V

NTT-AT製

NTTアドバステクノロジー



タイプ(型番)	ALVZ240-2R1H-LNR
定格入力電圧	100V/200V/240V
定格出力電流/電圧	2.1A DC24V
突入電流	0.5A以下(100μs以下)、1.7A以下(100μs以上)
外形寸法 長さ×巾×高さ(mm)	190×90×52
備考欄	設計寿命4万時間以上、電気用品安全法適合

過渡ノイズ: 低突入電流(一般LED照明の器具の1/100程度に低減)

定常ノイズ

常時発生する定常ノイズ(伝導・放射)を一般照明器具と比べ大幅に低減し、国際規格に準拠しています。

(CISPR15・CISPR22をクリア)



株式会社オプトワールド

〒110-0004 東京都台東区下谷1-11-15

ソレイユ入谷ビル7階

TEL 03-5830-7522/FAX 03-5830-7592

<http://www.optoworld.co.jp>